

at

resumen

- `at <time>`: entra en el modo shell de AT para darle la lista de comandos a ejecutar
 - para salir del modo shell:
 - `CTL+D`: guarda
 - `CTL+C`: cancela
 - permite indicar hora, días, etc... ejemplos: `10:33`, `10:33 + 2 days`, `dd.mm.yy`, `now + 3 hours`
- `atq` $\equiv$ `at -l`: lista tareas pendientes de ejecutar
- `at -c <task>`: muestra el contenido de los comandos asignados a la tarea
- `at -d <task>` $\equiv$ `atrm <task>`: elimina la tarea (ver previamente con `at -l`)

ejemplos de formatos horarios

- acepta especificaciones complejas de horario, siguen el standard POSIX.2
- HH:MM
- midnight, noon, teatime, tomorrow
- HH:MM (AM o PM)
- MMDDAA
- MM/DD/AA
- DD.MM.AA $\leftarrow$ esta me dio problemas
- now + unidades de tiempo (minutes, hours, days, weeks)
 - 4pm + 3 days
- 10am Jul 31
- /usr/share/doc/at-3.1.8/timespec contains the exact definition of the time specification.

parámetros interesantes

- **-m** $\rightarrow$ envía mensaje al finalizar ejecución
- **-f <file>** $\rightarrow$ lee los comandos del fichero en lugar de stdin
- **-c x** $\rightarrow$ lista el contenido del trabajo x

ficheros

se chequean en orden estos 2 archivos

1. **/etc/at.allow** $\rightarrow$ solo los usuarios de la lista pueden lanzar tareas AT
2. **/etc/at.deny** $\rightarrow$ los nombres no listados pueden ejecutar

http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_at.htm

From:

<https://matebcn.eu/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://matebcn.eu/linux:cron:at>

Last update: **23/11/2023 14:39**

